

POSTI INTERNI









- → 2 tasti funzione programmabili
- → Ingresso per chiamata al piano
- → Uscita per ripetizione di chiamata
- → Modalità "mani libere" o "parla/ascolta"
- → 2 ingressi ausiliari per servizi vari (ad esempio connessione ad E2BPP per scenari YOKIS)
- → Montaggio a parete o da incasso in scatola 503






Caratteristiche principali:


- → Montaggio a parete o da incasso in scatola 503
- → 2 tasti funzione programmabili
- → Pulsante attivazione fonia retroilluminato
- → Pulsante di apriporta retroilluminato
- → Apertura passo carraio
- → Attivazione servizio ausiliario
- → Chiamate intercomunicanti (2)
- → Volume di chiamata regolabili
- → Melodia di chiamata selezionabile

- → Funzione MUTE per la chiamata
- \rightarrow Ingresso per chiamata al piano
- → Uscita per ripetizione di chiamata
- → Funzione di apriporta automatico su chiamata
- → Led multicolore di segnalazione
- → 2 ingressi ausiliari per servizi vari (ad esempio connessione ad E2BPP per scenari YOKIS)
- → Dimensioni 110x80x19mm (9 mm fuori muro se montato in incasso)

MONTAGGIO AD APPOGGIO PARETE



MONTAGGIO DA INCASSO



DESCRIZIONE CARATTERISTICHE:

- 1. Microfono
- 2. Pulsante programmabile
- 3. Pulsante programmabile
- **4.** Pulsante • per connessione a dispositivi Yokis (contatti X1, GT): max 50 mA @ 12Vcc
- 5. Pulsante per connessione a dispositivi Yokis (contatti Y1, GT): max 50 mA @ 12Vcc
- 6. Led di segnalazione multicolore
- 7. Altoparlante di chiamata e conversazione
- 8. Pulsante 🐔 attivazione/disattivazione fonia
- 9. Led verde presente sotto al pulsante
- 10. Pulsante 🗨 apriporta
- 11. Led verde presente sotto al pulsante 🔾 🛶
- **12.** Morsetti per il collegamento al sistema
- 13. Jumper della terminazione di linea
- 14. Dip-switch di configurazione

