tesa® Professional 4440



informazioni prodotto

Nastro in carta di alta qualità per la mascheratura di bordi netti e precisi in esterni

tesa® 4439 Precision Mask è un nastro con un supporto in carta robusta ed extra fine rivestito di un adesivo in acrilico.

La combinazione del supporto in materiale con la speciale formulazione adesiva consente la facile rimozione fino a 8 settimane dopo l'applicazione. Ciò permette lavorazioni multiple in un unico processo di copertura.

Applicazioni generali

Questo nastro è adatto per la maggior parte dei lavori di verniciatura in esterni.

tesa® 4440 Precision Mask Outdoor è applicabile con tutti i più comuni tipi di pittura e vernici ed è idoneo anche per tecniche a spatola di elevata qualità.

È stato specialmente progettato per varie tipologie di superfici delicate come il legno, la carta da parati e le superfici appena verniciate. Il materiale del supporto è altamente conformabile ed è specialmente adatto per bordi di pittura netti e precisi.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Dati tecnici

| • | Supporto | carta liscia | • | Allungamento a rottura | 5 % |
|---|-----------------|--------------|---|--------------------------|--------------|
| • | Spessore totale | 110 μm | • | Resistenza alla trazione | 35 N/cm |
| • | Massa adesiva | acrilico | • | Resistenza ai raggi UV | 26 settimane |

Adesività su

Acciaio
 1.8 N/cm

Proprietà

| Tropricta | | | |
|---|------|--|------|
| Strappabile a mano | ••• | Contorni colore definiti | •••• |
| Adatto a superfici delicate | • • | Contorni colore lisci | •••• |
| Ideale per superfici ruvide | ••• | Conformabilità | •••• |
| Ancoraggio vernice | •••• | | |
| | | | |

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: • • • • ottimo • • buono • • medio • basso

Info addizionali

L'applicazione di un nastro adesivo su superfici alterate può comportare la presenza di residui durante il demascheramento. Così prima di usare un nastro adesivo su una superficie esposta si consiglia di effettuare una prova per un massimo di 24 ore.

tesa® Professional 4440



informazioni prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo 🗦 è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di

Peraulteriori potermazioni sel consolotte dei stitar per specifiche tecniche. http://l.tesa.com/?ip=04440

