



Dettagli del prodotto

TAC-W7-G5-R-0

Terra AC wallbox 7,4 kW con cavo e connettore tipo 2 e RFID



Informazioni generali	
Tipo:	TAC-W7-G5-R-0
ID prodotto:	6AGC082155
EAN:	8719874450935
Riferimento prodotto alternativo:	3Q510001800A
Descrizione catalogo:	Terra AC wallbox 7,4 kW con cavo e connettore tipo 2 e RFID
Descrizione:	Terra AC wallbox 7,4 kW con nr.1 cavo (5m) con connettore di tipo 2 e RFID
Display Name:	TAC-W7-G5-R-0

Dati tecnici	
Protezione da sovraccarico:	Overcurrent protection at 40 A
Interfaccia comunicazione:	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus
Configurazione connessione:	TT, TN

Numero di fasi:	1-phase
Numero di interruttori magnetotermici:	Integrated brraker
Soppressione di disturbi:	Included
Tipo contenitore:	indoor, outdoor
Energy Meter Type:	AC
Tipo di schermo:	No display
Informazioni tecniche:	Features: DC residual current detection Contactor welding detection Networkable via LAN Networkable via Wi-Fi Long-Term Evolution (LTE) Static load management integrated Suitable for dynamic load management With Display Operation and configuration by app Export of charging logs Backend included in delivery
Number of Batteries:	1
Composizione chimica della batteria:	Litio
Battery Weight:	0.8 g
Lunghezza cavo:	5 m
EV Connectors:	1 pezzo (i)
Number of Socket Outlets:	Cable only
Potenza uscita:	Nominal 7 kW
Connection Power:	Nominal 7 kW
Corrente d'ingresso:	1-phase 32 A
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment:	Resid. Curr. Monitor
Cross-Section (A_{cross}):	6 ... 6 mm ²
Protocollo di comunicazione:	OCPP 1.6
Load Management Method:	OCPP - Based
Authentication Method:	RFID App Free Vending
Impact Resistance Rating:	IK08

Electrical

Tensione d'ingresso (U_{in}):	AC 1-phase 184 ... 276 V
Tensione uscita (U_{out}):	AC 1-phase 184 ... 276 V
Corrente d'uscita massima (I_{out}):	AC 1-phase 32 A
Frequenza (f):	50 ... 60 Hz
Categoria di sovratensione:	III

Design

Materiale involucro:	Plastic
-----------------------------	---------

Material Compliance

REACH Declaration:	9AKK108467A5693
REACH Information:	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20210928
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoria RAEE:	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8:	Business to Business
Tipo di batteria:	Button Cell

Dati ambientali

Temperatura ambiente:	In funzione -30 ... +50 °C In magazzino -50 ... +80 °C
Grado di protezione:	secondo IEC 60529 IP54
Massima altitudine d'esercizio permessa:	2000 m

Dimensioni

Larghezza prodotto:	195 mm
Altezza prodotto:	110 mm
Profondità prodotto:	320 mm
Peso netto prodotto:	4.1 kg

Ordinazione

Unità imballo livello 1:	1 pezzo (i)
Peso lordo imballo livello 1:	5.6 kg
E-Number (Finland):	3503420
E-Number (Sweden):	2480097
Riferimento prodotto alternativo:	3Q510001800A

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE:	9AKK108467A2511
-----------------------------------	-----------------

Installation

Tipo di montaggio:	Wall mounting
--------------------	---------------

Classificazioni e standard esterni	
ETIM 9:	EC002883 - Charging device E-Mobility
ETIM 10:	EC002883 - Charging device for electric vehicles
UNSPSC:	25175002
Codice categoria granulare IDEA (IGCC):	1311 >> Electric vehicle charging station
Norme di riferimento:	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS

Categorie

Prodotti > Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici > Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers > Global AC Chargers

