



## SWP508TS

Multiswitch compatti a 5 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

		SWP508TS
Codice		287518
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Derivate		8
<b>SAT</b>		
Banda passante	MHz	950-2300
Guadagno con pendenza positiva	dB	-2/2
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	100
Isolamento SAT-SAT	dB	>30
<b>TV</b>		
Banda passante	MHz	Passivo: 5-862 Attivo: 47-862
Guadagno attivo	dB	1
Guadagno passivo	dB	-19
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	Guadagno TV attivo: 92
<b>Canale di ritorno</b>		
Banda passante	MHz	TV passivo: 5-65
<b>Consumo</b>		
Consumo Derivata	mA	40
Assorbimento	mA, V	TV attivo: 160, 13 TV passivo interamente alimentato dal ricevitore

Massimo assorbimento LNB mA TV passivo: 1500 TV attivo: 1340

## **Caratteristiche generali**

Dimensioni mm 110x130x40

Dimensioni alimentatore mm 90x70x45

Temperatura di funzionamento °C -10÷+55