



**Installazione:**

All'avvio il multiswitch esegue un test di funzionalità e il controllo automatico di guadagno è bloccato fino alla ricezione di un comando DiSEqC.

**Modalità di funzionamento:**

- solo SatCR (EN50494):
  - max 4 utenti (UB1+UB4)
  - compatibile con gli attuali decoder SatCR
- solo dSCR (EN50607):
  - 12 utenti (UB5+UB12)
  - compatibile con i nuovi decoder multi-tuner
- SatCR e dSCR:
  - 16 utenti
  - decoder SatCR e multi tuner contemporaneamente sullo stesso cavo

Caratteristiche tecniche		
Articolo	M4X1dSCR	
Codice	M52764410	
Linee passanti		
Ingressi	4	
Uscite	4	
Frequenza	950+2150	MHz
Attenuazione	3	dB
Uscite derivate	1	
Standard	EN50494 / EN50607	
Attenuazione	AGC	
Livello uscita	85	dBµV
Consumo	max 300@13V	mA
Alimentazione	Da decoder o tramite inseritore su linea VI	
Connettori	F	
Dimensioni	77x589x21	mm

Standard	User Band	Frequenza	
EN 50494	1	1210	MHz
	2	1420	MHz
	3	1680	MHz
	4	2040	MHz
EN 50607	5	985	MHz
	6	1050	MHz
	7	1115	MHz
	8	1275	MHz
	9	1340	MHz
	10	1485	MHz
	11	1550	MHz
	12	1615	MHz
	13	1745	MHz
	14	1810	MHz
	15	1875	MHz
	16	1940	MHz