



STRALECTD

**Trasmittitore perimetrale wireless I-TRADE
compatto dotato di magnete
con codici pre-impostati differenziati**



Portata collegamento max 1,1 km in campo aperto

Wireless bidirezionale I-TRADE

Programmazione da PC tramite BROWSERIESS

| STRALECTD | |
|---|--|
| Tipologia | Trasmittitore perimetrale wireless I-TRADE compatto dotato di magnete con codici pre-impostati differenziati |
| Sensore piezo | A bordo |
| Ingressi supplementari | 1 ingresso NC per contatti magnetici 1 ingresso NC programmato di default per collegamento con sensori per tapparelle, riprogrammabile se necessario per un secondo ingresso per contatti magnetici |
| Gestione canali, combinazioni possibili | Max 4 (combinazioni a scelta tra il contatto a bordo, il primo contatto esterno, il secondo contatto esterno/ sensore tapparella e il sensore piezo a bordo) |
| Programmazione | Via software |
| Tamper | Sì |
| Portata collegamento | Max 1,1 km in campo aperto |
| Compatibilità | Centrali GENIOPLUS e gateway GATETD |
| Visualizzazioni | LED esterno |
| Dimensioni | Trasmittitore L40 x H77 x P26 mm Magnete L 51 x H 9 x P 11 mm |
| Colore | Bianco (STRALECTD) Marrone (STRALECMTD) |
| Grado di protezione | IP3X |
| Batteria | Dotato di batteria al litio tipo ER14250 da 3.6V sostituibile, durata batteria uso normale 4 anni |
| Normative | Conforme EN50131-2-6 grado 1, EN50131-5-3+A1 grado 1 |