



## 31501TD

**Sensore wireless I-TRADE doppia tecnologia MW+IR da esterno**



Sensore doppia tecnologia (IR+MW)

Wireless bidirezionale I-TRADE

Lente a protezione verticale

Programmazione da PC tramite BROWSERIESS

Funzione antiaccecamento

31501TD	
Tecnologia	MW + IR
Portata collegamento radio	1,5 km in campo aperto
Linee compatibili	Centrale GENIOPLUS e gateway GATETD
Utilizzo	Interno/esterno
Installazione	Tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale 51203) o lungo la parete con la staffa opzionale 51203
Portata	Max 8m regolabili in 4 step
Area di copertura MW	80° sul piano orizzontale, 35° sul piano verticale
Zone sensibili IR	2 fasci
Area di copertura IR	7° in orizzontale, 90° in verticale
Antiaccecamento	Si
Ingressi a morsetto	2 ingressi configurabili da setup (contatto magnetico e tapparella) + 1 ingresso morsetto 24h
Programmazione	Via software BROWSERIESS, anche da PC remoto via LAN/WAN
Dimensioni	L 39 x H 155 x P 44mm
Peso	140g
Alimentazione	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah (in dotazione)
Durata batteria	Max 2,5 anni
Normative	Conforme alla norma EN50131-5-3 ed EN50131-2-4 grado 1 classe ambientale 4