




grafite

premier

## premier

Il faro/proiettore della serie PREMIER è disponibile in una sola misura. La struttura è in alluminio pressofuso di alta qualità, il diffusore è in vetro trasparente ultra-white. Il prodotto è equipaggiato con modulo LED 25W di nuova generazione ad elevate prestazioni energetiche. Possibilità di tre diverse gradazioni di ottiche 10°, 29° e 40°. Nella confezione sono inclusi i tasselli, le rispettive viti di fissaggio e le istruzioni per il corretto montaggio. La verniciatura prettamente specifica per l'uso in esterno è garantita da trattamenti appositamente studiati e testati nei nostri laboratori. Le parti elettriche utilizzate all'interno di questo apparecchio sono testate e certificate. Rigorosamente progettato in conformità alle direttive UE e secondo i criteri della normativa EN 60598-1 CE + successivi aggiornamenti e costruiti secondo le più moderne regole di sostenibilità.



ART. 99088

**sovil**<sup>®</sup>  
ITALIAN LIGHTING SOLUTION



### EFFICIENZA ENERGETICA

ARTICOLO	COLORE	CCT	POTENZA	REAL	NOMINAL	OTTICA	SYSTEM	CURRENT	LED TYPE	LED QTY	CRI	CLASSE	IK	IP
<b>98088-10/16</b>	grafite	3000K	25W	3070 lm	3340 lm	10°	240V	105mA	SMD3535	9	≥80	I	IK08	IP65
<b>98088-29/16</b>	grafite	3000K	25W	3070 lm	3340 lm	29°	240V	105mA	SMD3535	9	≥80	I	IK08	IP65
<b>98088-40/16</b>	grafite	3000K	25W	3070 lm	3340 lm	40°	240V	105mA	SMD3535	9	≥80	I	IK08	IP65
<b>99088-10/16</b>	grafite	4000K	25W	3310 lm	3600 lm	10°	240V	105mA	SMD3535	9	≥80	I	IK08	IP65
<b>99088-29/16</b>	grafite	4000K	25W	3310 lm	3600 lm	29°	240V	105mA	SMD3535	9	≥80	I	IK08	IP65
<b>99088-40/16</b>	grafite	4000K	25W	3310 lm	3600 lm	40°	240V	105mA	SMD3535	9	≥80	I	IK08	IP65