

Technische Daten "Apparecchio da incasso a LED Coin Slim IP44 rettangolare da 6,8 W in alluminio composto da 1 pezzo, dimmerabile"

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):	B: 78 x T: 78 mm
Profondità di montaggio:	45 mm
profondità del muro cavo:	30 mm
Foro di montaggio:	68 mm
Lampada inclusiva:	✓
tensione di esercizio:	230 V
Colore:	Alluminio tornito
Materiale:	Zinco alluminio
modulo:	piazza
Regolabile:	con dimmer R + C f.elect.trafos + 230V
può essere utilizzato con i seguenti dimmer:	RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Mer...
Protezione IP:	Montaggio a soffitto IP44
Simbolo MM:	Simbolo MM
Sito di installazione (raccomandazione):	Montaggio a soffitto
inossidabile:	acciaio inossidabile
Classe di protezione:	classe di protezione II
Tecnica:	GUIDATO
tutta la vita:	30.000 h
Farbtemperatur:	2700 K, 2.700 K
componenti:	6,8 W
Numero di parti componenti:	1x
Flusso luminoso nominale (Lumen):	1x425 lm
Potenza nominale:	6,8 W
Angolo del fascio luminoso:	120 °
efficienza energetica (da A ++ a E):	UN
consistenza del colore:	<= 6 Passaggio dell'ellisse di MacAda...
Indice di resa cromatica:	> 80 Ra
Modulo LED flusso luminoso:	633 lm
Incandescente equivalente:	37 W
ora di inizio <:	0,0 s
flusso luminoso utile:	425 lm
profondità del muro cavo:	30 mm