

SKU: 1327 | **VT:** VT-1162

Caratteristiche del prodotto

- Design elegante
- Nessuna emissione di raggi UV
- Nessun lampeggio intermittente
- Migliore Qualità dei componenti LED rispetto a marche come CREE & SAMSUNG
- Driver di ottima qualità con alto risparmio energetico ed elevata Resa Cromatica
- Semplice installazione
- Varie rifiniture con resistente corpo in alluminio pressofuso
- Minima Manutenzione

Installazione

- Aree Commerciali e Residenziali
- Hotel, Bar
- Showrooms etc.

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vita media

20 000 h

Dati elettrici

Potenza

3W

Potenza EQV. a incandescenza

15W

Tensione

AC: 100-240V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.5

Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco caldo

Temperatura di colore

3000K

Flusso luminoso

110 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

55 °

Dettagli corpo

Materiale

PC

Forma

Rotondo

Colore

Bianco

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP65

Rotazione

No

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd)

/

Numero cicli accensione / spegnimento

> 15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Dimensioni

230 x 80 x 28 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

1327

Numero di prodotto

VT-1162

Pezzi per confezione

1

Peso

0,29

Volume

0,0008225

Pezzi per scatola

50

Codice EAN

3800157620550

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Garanzia

2 anni

Marchio

V-TAC