



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	Centralino da parete
	Codice articolo	RS3908-T
	Serie commerciale	Centralini

Dati Generali	Grado di protezione	IP 65	Tipo di materiale	ABS						
	Moduli	8	Stabilità dimensionale	°C -15 /+70						
	Dimensioni LxDxH	mm 217x235x105	Resistenza test filo incandescente	°C +650 / +850						
	Colore grigio	RAL 7035	Temperatura di esercizio	°C -25 /+ 60						
			Peso	Kg 0,120						
			Materiale sportellino	Policarbonato						
Behaviour with chemical and atmospheric agents										
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

Standard	CEI 23-50	CEI 23-124	2014/35/UE
----------	-----------	------------	------------

Packaging	Descrizione		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo		1	0,12
	Confezione		/	/
	Imballo		/	/

Dimensioni	
------------	--



Reg. A.E.E n° IT17100000010057

CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015

DATA	RESPONSABILE TECNICO
07/10/2024	<i>Romano Rosi</i>