


Super O _Lampada da parete



Lampada da parete a batteria, ricaricabile. Il modulo luminoso si fissa alla montatura tramite un magnete, e - ruotando a 360° - permette di orientare la luce. Un controllo "touch" presente nella parte superiore del modulo permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, le lampade della collezione sono utilizzabili anche all'esterno. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Il modulo si rimuove in modo pratico e si ricarica comodamente connettendolo all'apposito disco di ricarica a contatto. Caricabatterie non incluso.



4,3 cm
1,7 in




12,5 cm
1,7 in

LED dimmerabile IP65

LD1150

	Bianco	B3		Nero	N3
---	--------	-----------	---	------	-----------



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Super O _Lampada da parete

Specifiche illuminotecniche


sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	3.5 W
potenza scheda LED	3.0 W
temperatura colore	2700 - 3150 - 4000 K
lumen lampada	226 - 262 - 261 lm
lumen LED	287 - 331 - 336 lm
fascio luminoso	94°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.2A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 5000 ma/h
autonomia	100% 11 h. - 60% 18 h. - 30% 36 h. - 6% 160 h.
tempo di ricarica	5 H.

ACCESSORI

LD0300UC



4.4 cm • 4.4 cm • 3.6 cm • IP20
• 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

LD0340RA



6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 3.5 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

LD1060



Ø 12.5 cm • 4.3 cm • 3.5 W
• 287 - 331 - 336 lm
• 2700 - 3150 - 4000 K • IP65
• CRI>90 • 5Vdc max.2A • 50/60 Hz



■ Bianco B3

■ Nero N3