



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	Centralino da parete
	Codice articolo	RS3942-T
	Serie commerciale	Centralini

Dati Generali	Grado di protezione		IP 65	Tipo di materiale		ABS				
	Moduli		42	Stabilità dimensionale		°C	-15 /+70			
	Dimensioni LxDxH		mm 563x326x150	Resistenza test filo incandescente		°C	+650			
	Colore grigio		RAL 7035	Temperatura di esercizio		°C	-25 /+ 85			
				Peso		Kg	0,120			
				Materiale sportellino		Policarbonato				
Behaviour with chemical and atmospheric agents										
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

Standard	CEI EN 61439-1	CEI EN 60439-3	CEI EN 62208
----------	----------------	----------------	--------------

Packaging	Descrizione		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo		1	0,12
	Confezione		/	/
	Imballo		/	/

Dimensioni	
------------	--



Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA

07/10/2024

RESPONSABILE TECNICO

Romano Rosi