

## ECMC4017AB

### MINICANALI COP.AVV. 40X17 BIA.

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Minicanali > Mca - con coperchio avvolgente > Canale guidacavi > Bianco



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK04

IP20

UL94  
V0

GWT  
960°

CE

RoHS II



MADE  
IN  
ITALY

#### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Descrizione

Minicanale prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli. Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici. Fondo con profili di spaziatura laterale per montaggio in angolo. Coperchio avvolgente arrotondato fornito montato, disassemblabile solo con attrezzo.

## Etim

**GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto**

**CLASSE EC000059 - Canale guidacavi**

|                                            |                        |                                         |          |                                               |              |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Grado di protezione (IP)</b>            | IP20                   | <b>Materiale</b>                        | Plastica | <b>Qualità del materiale</b>                  | PVC          |
| <b>Senza alogeni</b>                       | No                     | <b>Trattamento antibatterico</b>        | No       | <b>Protezione della superficie</b>            | Non trattato |
| <b>Colore</b>                              | Bianco                 | <b>Trasparente</b>                      | No       | <b>Resistenza agli urti</b>                   | IK04         |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                   | Perforazione sul fondo | <b>Larghezza</b>                        | 40 mm    | <b>Altezza</b>                                | 17 mm        |
| <b>Lunghezza</b>                           | 2 m                    | <b>Sezione utilizzabile</b>             | 416 mm²  | <b>Numero RAL</b>                             | 9001         |
| <b>Film protettivo</b>                     | No                     | <b>Temperatura di impiego</b>           | -5-60 °C | <b>Esecuzione coperchio</b>                   | Sciolto      |
| <b>Adatto per l'integrità del circuito</b> | No                     | <b>Numero di pareti divisorie fisse</b> | 1        | <b>Numero di pareti divisorie innestabili</b> | 0            |
| <b>Con fermacavo</b>                       | No                     | <b>Con connettore del canale</b>        | No       | <b>Fornitura su bobina</b>                    | No           |
| <b>Prestampaggi in rilievo</b>             | No                     |                                         |          |                                               |              |

## Documentazione disponibile per il download



### Libretto istruzioni

Istruzioni  
minicanali.pdf



### Certificazione

Minicanali Serie  
MCA.pdf

## Barcode



8054320287209

### Cartone

80 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

23 [kg]