



|                                                                              |                          |                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Modello unità interna</b>                                                 |                          | <b>CWH18AWDXB-K6DNA4A/I</b>  |                   |
| <b>Modello unità esterna</b>                                                 |                          | <b>CWH18ATDXB-K6DNA1A/O</b>  |                   |
|                                                                              | Unità di misura          | Freddo                       | Caldo             |
| Capacità nom. (min.- max.)                                                   | kW                       | 4,60 (1,00-5,40)             | 5,20 (0,75-5,80)  |
|                                                                              | BTU/h                    | 15700                        | 17800             |
| EER/COP (EN14511)                                                            |                          | 3,40                         | 3,90              |
| Carico termico (Pdesign c/ Pdesign h)<br>(clima medio/più caldo/più freddo)* | kW                       | 4,6                          | 3,7/3,6/-         |
| Efficienza stagionale (SEER / SCOP<br>(clima medio/più caldo/più freddo))*   |                          | 7,2                          | 4,0/5,1/-         |
| Classe energetica<br>(clima medio/più caldo/più freddo)*                     |                          | A++                          | A+/A+++/-         |
| Consumo energetico stagionale<br>(clima medio/più caldo/più freddo)*         | kWh/annum                | 224                          | 1295/988/-        |
| Portata d'aria U.I. (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)                               | m³/h                     | 1000-960-870-810-720-640-600 |                   |
| Deumidificazione                                                             | l/h                      | 1,8                          |                   |
| Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.)                                       | n°                       | 7/modulante                  |                   |
| Pressione sonora U.I. (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)                             | dB(A)                    | 47-45-43-41-35-30-28         |                   |
| Pressione sonora U.E. (a.)                                                   | dB(A)                    | 55                           |                   |
| Potenza sonora U.I. (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)                               | dB(A)                    | 60-58-56-54-48-44-41         |                   |
| Potenza sonora U.E. (a.)                                                     | dB(A)                    | 65                           |                   |
| Alimentazione elettrica                                                      | V/Ph/Hz                  | 220-240~/1/50                |                   |
| Potenza elettrica assorbita nominale                                         | kW                       | 1,353 (0,15-1,90)            | 1,334 (0,16-1,90) |
| Tipo di compressore                                                          |                          | Rotary DC Inverter           |                   |
| Tipo di refrigerante                                                         |                          | R32/675                      |                   |
| Carica di refrigerante                                                       | kg/T.CO <sub>2</sub> eq. | 0,77/0,520                   |                   |
| Diametro del tubo liquido                                                    | mm (")                   | 6,35 (1/4")                  |                   |
| Diametro del tubo gas                                                        | mm (")                   | 9,52 (3/8")                  |                   |
| Lunghezza min-max delle tubazioni con carica standard                        | m                        | 3-5                          |                   |
| Lunghezza massima delle tubazioni con carica aggiuntiva                      | m                        | 25                           |                   |
| Carica gas aggiuntiva                                                        | g/m                      | 16                           |                   |
| Dislivello massimo (unità esterna sopra)                                     | m                        | 10                           |                   |
| Dislivello massimo (unità interna sopra)                                     | m                        | 10                           |                   |
| Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)                                       | mm                       | 333/978/248                  |                   |
| Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)                                       | mm                       | 555/732/330                  |                   |
| Peso netto U.I. / U.E.                                                       | kg                       | 13/27,5                      |                   |

\*Dati PRELIMINARE dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, e testati secondo la norma EN14825:2012.