

Modello unità interna			GWH24AWDXE-K6DNA4A/I
Modello unità esterna			GWH24ATDXE-K6DNA1A/O
	Unità di misura		
	kW		Freddo
Capacità nom. (min.- max.)	BTU/h		Caldo
EER/COP (EN14511)			6,20 (1,80-6,10)
Carico termico (Pdesign c/ Pdesign h) (clima medio/più caldo/più freddo)*	kW		21000
Efficienza stagionale (SEER / SCOP (clima medio/più caldo/più freddo))*			3,47
Classe energetica (clima medio/più caldo/più freddo)*			6,2
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo)*	kWh/annum		3,95
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)	m³/h		6,2
Deumidificazione	l/h		4,7/4,7/-
Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.)	n°		6,8
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)	dB(A)		4,0/5,1/-
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)		A++
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)	dB(A)		A+/A+++/-
Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)		319
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz		1575/1290-
Potenza elettrica assorbita nominale	kW		1050-900-740-690-640-590-540
Tipo di compressore			2,4
Tipo di refrigerante			7/modulante
Carica di refrigerante	kg/T.CO ₂ eq.		50-46-44-42-40-36-32
Diametro del tubo liquido	mm (")		57
Diametro del tubo gas	mm (")		65-56-54-52-50-46-42
Lunghezza min-max delle tubazioni con carica standard	m		65
Lunghezza massima delle tubazioni con carica aggiuntiva	m		220-240-/1/50
Carica gas aggiuntiva	g/m		1,786 (0,45-2,30) 1,645 (0,45-2,30)
Dislivello massimo (unità esterna sopra)	m		Rotary DC Inverter
Dislivello massimo (unità interna sopra)	m		R32/675
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm		1,21/0,817
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm		6,35 (1/4")
Peso netto U.I. / U.E.	kg		12,7 (1/2")
			3-5
			25
			16
			10
			10
			333/978/248
			555/873/376
			14/36,5

*Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, e testati secondo la norma EN14825:2012.