

NRT4-U020B

NETYS RT 2 KVA 230VAC+BAT



Strong points

- Design migliore della categoria
- Fino a 5 anni di garanzia
- Facilità d'uso
- Gestione ottimale della batteria
- IoT e sicurezza informatica
- Installazione semplice in qualsiasi ambiente operativo
- UPS con batteria agli ioni di litio: compatto e resiliente
- UPS con batteria agli ioni di litio: più veloce e più duraturo

General characteristics

- Convertibile da rack a tower.
- Interfaccia a contatti puliti integrati.
- Cavi di ingresso/uscita (1000-3000 VA).
- Kit di guide e attacchi laterali per rack.
- Cavo USB.
- Supporti tower.
- Fermacavi.
- Connessione per moduli di espansione della batteria.
- Porta per gestione funzionamento in parallelo (5000 - 10000 VA).
- Sensore di temperatura interna.
- Spegnimento dell'UPS da remoto.
- Avvio a freddo.
- Test automatico e manuale della batteria.

Compliance with standards

- IEC 62040-1
- IEC 62040-2
- IEC 62040-3
- AS 62040.1.1
- AS 62040.1.2
- AS 62040.2
- RCM (E2376)

Link to the reference



<https://www.socomec.it/it/reference/NRT4-U020B>

NETYS RT è la quarta generazione di UPS monofase per rack tower, che garantisce la protezione e la disponibilità dell'infrastruttura IT, soddisfacendo le esigenze di affidabilità dell'alimentazione e flessibilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

Altezza [mm]	85.5
Larghezza [mm]	438
Profondità [mm]	600
Peso [kg]	25.6
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Potenza nominale [kVA]	2
Pn [kW]	2
Conf.	C1
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	2
Tasso (max.)	2
Vita attesa	03-05
Autonomia tipica [min]	15

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione	NeTYS RT 2000 VA UPS VFI 1/1 PF = 1 CON BATTERIA INTEGRATA + GUIDE
Data di entrata in vigore	2025-01-01
Codice del ciclo di vita dell'offerta	40
Paese d'origine	CN

ETIM - Caratteristiche elettriche

Tensione d'ingresso [V]	110..300
Frequenza primaria [Hz]	40..70
Numero delle fase primarie	1
Tensione d'uscita [V]	200..240
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	2000
Potenza apparente di uscita [VA]	2000
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	No
Tipo di tensione di alimentazione	CA
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) [%]	1
Fattore di potenza in uscita	1

ETIM - Caratteristiche meccaniche

Altezza [mm]	85.5
Larghezza [mm]	438
Profondità [mm]	600

Peso [kg]	25.6
Tipologia costruttiva	Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Connettore d'Ingresso	C20
Numero prese di uscita tipo C13	8
Numero prese di uscita tipo C19	1
ETIM - Caratteristiche tecniche	
Interfaccia USB	Si
Con interfaccia di comunicazione RS 232	No
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	7
Idoneo alla gestione di rete	Si
Tecnologia UPS	online
Efficienza totale [%]	94.1
Efficienza in modalità Eco [%]	97.6
Contatto di commutazione a potenziale zero	Si
Funzione di spegnimento automatico	Si
Logistica	
GTIN/EAN	8027122823463
Numero doganale	8504409590
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio [kg]	32.2
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.58
Larghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.24
Profondità dell'unità di imballaggio [m]	0.78
Norme	
Conformità alle norme	IEC
Sostenibilità ambientale	
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO ₂ eq.]	2494
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO ₂ eq.]	196
SVHC > 0,1 percentuale in massa?	Si
RoHS	Si