

## **NRT4-U030B**

### **NETYS RT 3 KVA 230VAC+BAT**



#### **Strong points**

- Design migliore della categoria
- Fino a 5 anni di garanzia
- Facilità d'uso
- Gestione ottimale della batteria
- IoT e sicurezza informatica
- Installazione semplice in qualsiasi ambiente operativo
- UPS con batteria agli ioni di litio: compatto e resiliente
- UPS con batteria agli ioni di litio: più veloce e più duraturo

#### **General characteristics**

- Convertibile da rack a tower.
- Interfaccia a contatti puliti integrati.
- Cavi di ingresso/uscita (1000-3000 VA).
- Kit di guide e attacchi laterali per rack.
- Cavo USB.
- Supporti tower.
- Fermacavi.
- Connessione per moduli di espansione della batteria.
- Porta per gestione funzionamento in parallelo (5000 - 10000 VA).
- Sensore di temperatura interna.
- Spegnimento dell'UPS da remoto.
- Avvio a freddo.
- Test automatico e manuale della batteria.

#### **Compliance with standards**

- IEC 62040-1
- IEC 62040-2
- IEC 62040-3
- AS 62040.1.1
- AS 62040.1.2
- AS 62040.2
- RCM (E2376)

#### **Link to the reference**



<https://www.socomec.it/it/reference/NRT4-U030B>

NETYS RT è la quarta generazione di UPS monofase per rack tower, che garantisce la protezione e la disponibilità dell'infrastruttura IT, soddisfacendo le esigenze di affidabilità dell'alimentazione e flessibilità di installazione.

#### Caratteristiche tecniche

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Altezza [mm]           | 85.5  |
| Larghezza [mm]         | 438   |
| Profondità [mm]        | 600   |
| Peso [kg]              | 26.1  |
| Ingresso/Uscita        | 1/1   |
| Tensione di uscita     | 230   |
| Frequenza nominale     | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 3     |
| Pn [kW]                | 3     |
| Conf.                  | C1    |
| Tensione d'ingresso    | 230   |
| Tasso (min.)           | 3     |
| Tasso (max.)           | 3     |
| Vita attesa            | 03-05 |
| Autonomia tipica [min] | 9     |

#### Classificazione

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121011 |
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC        | 4149     |

#### Commercio

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                           | NeTYS RT 3000 VA UPS VFI 1/1 PF = 1<br>CON BATTERIA INTEGRATA + GUIDE |
| Data di entrata in vigore             | 2025-01-01                                                            |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40                                                                    |
| Paese d'origine                       | CN                                                                    |

#### ETIM - Caratteristiche elettriche

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Tensione d'ingresso [V]                                        | 110..300 |
| Frequenza primaria [Hz]                                        | 40..70   |
| Numero delle fase primarie                                     | 1        |
| Tensione d'uscita [V]                                          | 200..240 |
| Frequenza secondaria [Hz]                                      | 50..60   |
| Potenza in uscita effettiva [W]                                | 3000     |
| Potenza apparente di uscita [VA]                               | 3000     |
| Numero di fasi secondarie                                      | 1        |
| SNMP                                                           | No       |
| Tipo di tensione di alimentazione                              | CA       |
| Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) [%] | 1        |
| Fattore di potenza in uscita                                   | 1        |

#### ETIM - Caratteristiche meccaniche

|                 |      |
|-----------------|------|
| Altezza [mm]    | 85.5 |
| Larghezza [mm]  | 438  |
| Profondità [mm] | 600  |

|                                                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Peso [kg]                                                                        | 26.1                                 |
| Tipologia costruttiva                                                            | Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici) |
| Connettore d'Ingresso                                                            | C20                                  |
| Numero prese di uscita tipo C13                                                  | 8                                    |
| Numero prese di uscita tipo C19                                                  | 1                                    |
| <b>ETIM - Caratteristiche tecniche</b>                                           |                                      |
| Interfaccia USB                                                                  | Si                                   |
| Con interfaccia di comunicazione RS 232                                          | No                                   |
| Tempo di trasferimento a pieno carico [min]                                      | 4                                    |
| Idoneo alla gestione di rete                                                     | Si                                   |
| Tecnologia UPS                                                                   | online                               |
| Efficienza totale [%]                                                            | 94.6                                 |
| Efficienza in modalità Eco [%]                                                   | 98                                   |
| Contatto di commutazione a potenziale zero                                       | Si                                   |
| Funzione di spegnimento automatico                                               | Si                                   |
| <b>Logistica</b>                                                                 |                                      |
| GTIN/EAN                                                                         | 8027122823555                        |
| Numero doganale                                                                  | 8504409590                           |
| Unità di prezzo                                                                  | PC                                   |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg]                                              | 32.7                                 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m]                                          | 0.58                                 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m]                                          | 0.24                                 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m]                                         | 0.78                                 |
| <b>Norme</b>                                                                     |                                      |
| Conformità alle norme                                                            | IEC                                  |
| <b>Sostenibilità ambientale</b>                                                  |                                      |
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO <sub>2</sub> eq.] | 3390                                 |
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO <sub>2</sub> eq.] | 219                                  |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa?                                                 | Si                                   |
| RoHS                                                                             | Si                                   |