



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E14	Uniformità del colore	<6
Durata nominale	15.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Ciclo di commutazione on/off	20.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LED	Valore di tremolio (PstLM)	1
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Effetto stroboscopico	0,9
Marchio CE	Sì	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Conformità a RoHS EU	Sì	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Flusso luminoso	806 lm	Consumo energetico	6,5 W
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Corrente lampada (Nom)	50 mA
Temperatura del colore correlata	2700 K	Potenza equivalente	60 W

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,55
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	B35 [B 35 mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh


Numero di registrazione EPREL	387441
EyeComfort	SI
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Full EOC	871951434746500
Descrizione codice locale	PHILEDCAN60G2
Codice d'ordine	34746500
Codice materiale (12NC)	929002028092
Codice locale	PHILEDCAN60G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347465
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347472

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

