

Spina volante con guidacavo 3 poli



Caratteristiche Generali

Genere: Spina
 Norma di riferimento: EN 60320
 Foglio tecnico: C14
 Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 10A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
 Materiale Contatto: Lega di rame
 Montaggio connettore: volante

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/70°C


Articolo Codice EAN

23-8/1



8 017443 671591

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 50 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.



Prese di Alimentazione AC

Presca volante 3 poli 90° con guidacavo laterale



Caratteristiche Generali

Genere: Presa
 Norma di riferimento: EN 60320
 Foglio tecnico: C13
 Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 10A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
 Materiale Contatto: Lega di rame
 Tipo contatto: a vite
 Montaggio connettore: volante

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo Qualità Codice EAN


23

HQ



8 017443 037120

Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag
 Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.



Presca volante con guidacavo 3 poli



Caratteristiche Generali

Genere: Presa
 Norma di riferimento: EN 60320
 Foglio tecnico: C13
 Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 10A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
 Materiale Contatto: Lega di rame
 Montaggio connettore: volante

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo Codice EAN

23/1



8 017443 671607

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 50 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.

