# 782512301202

## Alimentatore Switching

L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

**Descrizione tecnica:**
Alimentatore switching, potenza d'uscita 25 W, Ingresso AC/DC (non polarizzata), uscita DC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 110 a 265 V (AC) e da 140 a 370 V (DC), temperatura ambiente da -20 a +70 °C

VAI ALLA PAGINA PRODOTTO

## Caratteristiche tecniche:

| | |
|---|---|
| **Campo di funzionamento AC:** | 110...265 V |
| **Campo di funzionamento DC:** | 140...370 V |
| **Descrizione Commerciale:** | Alimentatore switching modulare a basso profilo per quadri elettrici, con uscita 24 V DC a 25 W. Con basso consumo in stand-by (< 0.4 W), protezione termica interna con spegnimento dell'uscita, protezione al cortocircuito: modalità Hiccup (ripristino automatico), protezione da sovratensione: Varistore. |
| **Dimensioni:** | 35x84x56.5 mm |
| **Potenza nominale:** | 25 W |
| **Temperatura ambiente:** | -20...70 °C |
| **Tensione di alimentazione AC:** | 230 V |
| **Tensione di alimentazione DC:** | 230 V |
| **Tensione nominale contatti:** | 12.5 V AC |
| **Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):** | CE EAC UK CA |

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

**Ti servono altre informazioni?**
Contatta la nostra rete commerciale - Chiama il numero verde 800-012613 - Trova un rivenditore

Finder 2025 - Tutti i diritti riservati
Findernet.com
Informazioni tecniche

I dati visualizzati in questo file PDF sono generati automaticamente dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente.
Data creazione 07/08/2025.