

679.2036

CENTRALINO
IP66 PARETE 36 DIN 36+2 MOD.
424x460x140mm GRIGIO



EN 60670-24 (2013)
EN IEC 60670-1 (2021)
EN IEC 60670-1/A11 (2021)
EN IEC 62208 (2023)
EN 60670-24/A11 (2023)
IEC 60670-1 (2015)
IEC 60670-24 (2011)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie IKONA
Descrizione sintetica	CENTRALINO
Tipo installazione	PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	47W
---------------------	-----

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	GRIGIO
Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09
Halogen free	HALOGEN FREE

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Modularità	36 DIN
N° moduli	36+2 MOD.
Dimensioni	424x460x140mm

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
---------------	---