



Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo  
Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo in alluminio verniciato

Diffusore: policarbonato trasparente anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 10+52V

Dimensioni	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	7.5 W
Alimentazione	100-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	731 lm
Flusso luminoso apparecchio	380 lm
Efficienza luminosa apparecchio	51 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.56 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

AN ANTRACITE

su richiesta:

CO CORTEN

BR BRONZO

##### TEMP. COLORE

3K 3000K

4K 4000K

# I-MAGO ALLUMINIO LED 7.5W

## 5510

### ACCESSORI

**ACCESSORI**  
PICCHETTO

A black metal spike with a pointed tip and a small circular base.

**5505**

**ACCESSORI**  
RACCORDO

A black metal connector with a cylindrical body and a small cap on top.

**5506**

**ACCESSORI**  
PALO ALLUMINIO H 375

A thin, vertical black metal pole.

**3421**

**ACCESSORI**  
PALO ALLUMINIO H 800

A thin, vertical black metal pole, longer than the H 375 version.

**3422**

**ACCESSORI**  
PIASTRA ANCORAGGIO

A metal plate with two curved legs for anchoring.

**5519**

### I-MAGO LA SERIE

