



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	Presca interbloccata con sezionatore
	Codice articolo	14.3214B6
	Serie commerciale	SERIE 14

Dati Generali	Poli	N° 2P+T	Tipo di materiale	Termoplastico
	Corrente	A 16	Stabilità dimensionale	°C -25 /+70
	Voltaggio	V~ 200-250	Resistenza test filo incandescente	°C +650 / +850
	Posizione contatto di terra	h 6	Peso	kg 0,50
	Grado di protezione	IP 44		
	Resistenza all'impatto	IK 08		
	Resistenza di isolamento	MΩ >10		

Behaviour with chemical and atmospheric agents

Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited Resistant	Limited Resistant	Limited Resistant

Standard	CEI EN 60309-1	CEI EN 60309-2	CEI EN 60309-4	2014/35/UE
----------	----------------	----------------	----------------	------------

Packaging	Descrizione		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo	/	1	0,50
	Confezione innerbox	/	1	0,50
	Imballo	/	30	16,047

Dimensioni								
			16 Amp		32 Amp			
	P		3	4	5	3	4	5
	A		60	68	76	81	81	89
	B		57	57	58	69	69	70



CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015

Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA	RESPONSABILE TECNICO
24/03/2021	<i>Romano Rosi</i>