

EC63224C

FRONTALE CENTR. ESSENZA 24 mod (2x12) - BIANCO

Contenitori > Da incasso > Centralini > 632 - essenza > Quadro
di distribuzione piccolo > Frontale bianco



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Fronte centralino da incasso per pareti in muratura o cartongesso. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio e portello in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 328x390x11 mm

24 moduli DIN

Potenza dissipabile 35 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	Parete incasso/vuota	Grado di protezione (IP)	IP40	Numero moduli DIN	24
Profondità di incasso	80 mm	Colore	Bianco	Larghezza	328 mm
Altezza	390 mm	Profondità	91 mm	Altezza della parte incassata	80 mm
Numero RAL	9001	Resistente ai raggi UV	No	Tipo di copertura	Porta
Esecuzione coperchio	Chiuso	Tipo di porta	Singolo	Coperchio/porta trasparente	No
Con serratura	No	Profondità interna	76 mm	Numero di file	2
Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Tipo di chiusura	Altro	Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	328x390x11 mm	Potenza dissipabile	35 W
------------	---------------	---------------------	------

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni 630-
635_0125_0125.pdf

Disegni



EC63224_2025.pdf

Barcode



8055035962924

Singola unità

1 NR

0.41x0.34x0.18 [m]

1.497 [kg]