

# Specifiche

|                                           |                             |            |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| Alimentazione                             | Fase                        |            | Monofase           |
|                                           | Tensione                    |            | 230 V              |
|                                           | Frequenza                   |            | 50 Hz              |
| Potenza                                   | Raffreddamento              |            | 6.8 (0.9 - 8.0) kW |
|                                           | Riscaldamento               |            | 7.5 (0.9 - 9.1) kW |
| Potenza assorbita                         | Raffreddamento              |            | 2.140 kW           |
|                                           | Riscaldamento               |            | 1.970 kW           |
| EER                                       | Raffreddamento              |            | 3.18 W/W           |
| COP                                       | Riscaldamento               |            | 3.80 W/W           |
| Pdesign                                   | Raffreddamento              |            | 6.8 kW             |
|                                           | Riscaldamento (-10 °C)      |            | 6.0 kW             |
| SEER                                      | Raffreddamento              |            | 6.20 W/W           |
| SCOP                                      | Riscaldamento (Media)       |            | 4.10 W/W           |
| Classe di efficienza energetica           | Raffreddamento              |            | A++                |
|                                           | Riscaldamento (Media)       |            | A+                 |
| Massima corrente di esercizio             | Raffreddamento              |            | 13.6 A             |
|                                           | Riscaldamento               |            | 13.6 A             |
| Consumo energetico annuo                  | Raffreddamento              |            | 384 kWh/a          |
|                                           | Riscaldamento               |            | 2045 kWh/a         |
| Deumidificazione                          |                             |            | 2.5 l/h            |
| Livello di pressione sonora <sup>*2</sup> | Interno<br>(Raffreddamento) | Alta       | 31 dB(A)           |
|                                           |                             | Media      | 29 dB(A)           |
|                                           |                             | Bassa      | 27 dB(A)           |
|                                           |                             | Silenzioso | 25 dB(A)           |
|                                           | Interno<br>(Riscaldamento)  | Alta       | 31 dB(A)           |
|                                           |                             | Media      | 29 dB(A)           |
|                                           |                             | Bassa      | 27 dB(A)           |

Cliccando su "Accetta tutti i cookie", l'utente accetta di memorizzare i cookie sul dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assistere nelle nostre attività di marketing.

|                                             |                             |                        |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Livello di potenza sonora                   | Interno<br>(Raffreddamento) | Alta                   | 60 dB(A)         |
|                                             | Interno<br>(Riscaldamento)  | Alta                   | 62 dB(A)         |
|                                             | Esterno<br>(Raffreddamento) | Alta                   | 65 dB(A)         |
|                                             | Esterno<br>(Riscaldamento)  | Alta                   | 66 dB(A)         |
| Portata dell'aria                           | Interno<br>(Raffreddamento) | Alta                   | 1100 m³/h        |
|                                             | Esterno<br>(Raffreddamento) | Alta                   | 2700 m³/h        |
| Intervallo di pressione statica (standard)  |                             |                        | 30 - 150 (35) Pa |
| Dimensioni nette<br>Interno                 | Altezza                     | 270 mm                 |                  |
|                                             | Larghezza                   | 1135 mm                |                  |
|                                             | Profondità                  | 700 mm                 |                  |
| Dimensioni nette<br>Esterno                 | Altezza                     | 716 mm                 |                  |
|                                             | Larghezza                   | 820 mm                 |                  |
|                                             | Profondità                  | 315 mm                 |                  |
| Peso netto                                  | Interno                     | 35.0 kg                |                  |
|                                             | Esterno                     | 42.0 kg                |                  |
| Diametro connessioni                        | Liquido                     | φ6.35 mm               |                  |
|                                             | Gas                         | φ12.7 mm               |                  |
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) |                             |                        | 30 (20.0) m      |
| Max. Dislivello massimo                     |                             |                        | 25 m             |
| Range di funzionamento                      | Raffreddamento              | -15 a 46 °C DB         |                  |
|                                             | Riscaldamento               | -15 a 24 °C DB         |                  |
| Refrigerante                                | Tipo                        | R32                    |                  |
|                                             | GWP                         | 675                    |                  |
|                                             | Carica                      | 1250 g (0.844 CO2eq-T) |                  |

## Dimensioni

Cliccando su "Accetta tutti i cookie", l'utente accetta di memorizzare i cookie sul dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assistere nelle nostre attività di marketing.