

Accessori IT e Sicurezza / Cavi

UTP6A-305-H-Dca

SAFIRE



Caratteristiche

- Safire
- Matassa di cavo
- Lunghezza 305 m
- UTP
- Categoria 6A
- Conduttore OFC/BC
- Diametro 23 AWG 0,56mm
- Isolamento HDPE
- Guaina LSZH
- Soddisfa il test Fluke 90m
- Resistenza di isolamento $\geq 95\%/km$
- Certificato CPR
- Classe di protezione antincendio: Dca-S1,d2,a1
- Distribuito su bobina di legno
- Colore bianco-grigio
- Certificato ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019

Specificazioni

Marca	Safire
Schermatura	U/UTP
Categoria	Categoria 6A
Lunghezza	305 metri
Conduttore	Materiale: OFC, Rame puro Diametro: 23AWG 0.55±0.005 mm Resistenza DC: 295Ω/km
Isolamento	Material: HDPE Spessore: 0.21+0.03mm Diametro: 0.98±0.05 mm Colori: Blu/Bianco-Blu, Arancione/Bianco-Arancione, Verde/Bianco-Verde, Marrone/Bianco-Marrone
Copertura	Material: LSZH Diametro: 6.0±0.3 mm Spessore: 0.55±0.15 mm Resistenza alla trazione: >10 Mpa Color: bianco
Filo a strappo	Si
Distanziatore a croce	Si
Installazione	Interni
Certificato CPR	Dca-S1,d2,a1
Temperatura di esercizio	-20°?75°
Imballaggio	Bobina di legno
Dimensioni dell'imballaggio	380 x 200 x 200mm
Normativa	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019
Fluke Test	Conforme a 90m Fluke test, IEC 60332-1