

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA® Decor Portable Pendant 7m 3X4W 820 Plug E27 Grey

ENDURA® Decor Portable Pendant | Sospensioni decorative portatili per esterni per un facile utilizzo "Plug & Shine" con cavo lungo, spina EU, 1 o più attacchi E27 e lampade decorative Osram incluse

Aree di applicazione

- Aree esterne riparate
- Terrazze, balconi
- Casette da giardino, terrazze, pergole



Vantaggi del prodotto

- Viene fornita con una lampada decorativa Osram che si abbina perfettamente al design
- Plug & Shine: facile da usare grazie alla spina UE
- Installazione rapida e semplice grazie alle fascette e ai ganci inclusi, oppure semplicemente appendendola agli appositi punti di montaggio, come le travi del pergolato

Caratteristiche del prodotto

- Un apparecchio adatto a varie installazioni di illuminazione originali e creative
- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Adatto ad applicazioni intelligenti grazie alla compatibilità con le lampade SMART+
- Materiale dell'alloggiamento resistente: silicone, PVC, gomma
- Illuminazione diretta
- Tipo di protezione: IP44



Dati tecnici

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	4,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	75,000 mA
Limit.corrente inrush T_{h50}	740 μ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	170
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	106
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	170
Fattore di potenza λ	$\geq 0,4$
Distorsione armonica totale	84.2 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3*300 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	3x300 lm
Efficienza luminosa	75 lm/W
Temperatura di colore	2000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo confortante
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdc _m
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤ 1.0
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤ 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	300 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	45,00 mm
Lunghezza	7000,00 mm
Larghezza	45,00 mm
Altezza	1045 mm
Peso prodotto	1205,00 g



END DEC PEND7M 3X4W820
PLUG E27GY

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Silicone
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Sospesa
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Si
Sorgente luminosa sostituibile	No
Definizione del portalampada	E27

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 11 W LED
Numero di illuminanti inclusi	3




Apparecchiatura / Accessori

- Lampada decorativa Osram inclusa
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Utilizzare solo in aree esterne riparate.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA DECOR PENDANT
 Informazioni legali	Safety insert G11220442
 Dichiarazioni di conformità	ENDURA Decor Pendant

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854724855	Astuccio 1	292 mm x 292 mm x 212 mm	1389.00 g	18.08 dm ³
4099854724862	Cartone di spedizione 4	410 mm x 370 mm x 250 mm	6006.00 g	37.93 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

