

STRIP LED 2835 IP20



CODICE	21944/24
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	NMLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	5,75 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	6 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	F
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)	600 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	3000K

ALTEZZA		1,4 (mm)
LARGHEZZA		8 (mm)
PROFONDITA'		5000 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA		-
POTENZA EQUIVALENTE		if yes, data (W) required
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	X	0,4395
	Y	0,4017
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)		Not applicable (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE		120 (°)
R9		6
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA		0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO		0,95
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)		Not applicable
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM		5
FLICKER (Pst LM)		Not applicable
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)		Not applicable



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com

