

EVO_REAL COLOUR



CODICE	21761
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	DLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	only with specific dimmers
POTENZA (Pon) IN W	6,5 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use})	
TEMPERATURA COLORE K	

ALTEZZA	50 (mm)
LARGHEZZA	40000 hours
PROFONDITA'	-
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	
POTENZA EQUIVALENTE	0,434
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	0,403
	X
	Y
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	1130 (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	36 (°)
R9	(°)
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,96
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,8
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ 1)	-
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	
FLICKER (Pst LM)	
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	1,176



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31

47899 - Serravalle

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocrystal.com

marinocrystal@marinocrystal.com

