

HI-EFFICIENCY STRIP LED 2835 IP20



CODICE	21959/24
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	19,2 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	20 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	E
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use})	2688 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	4000

ALTEZZA	1 (mm)
LARGHEZZA	10 (mm)
PROFONDITA'	5000 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	-
POTENZA EQUIVALENTE	(W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	
	X 0,44
	Y 0,402
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	not relevant (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	120 (°)
R9	0
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96
FATTORE DI SFASAMENTO ($\cos \varphi 1$)	
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	3
FLICKER (Pst LM)	
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com

