


Interruttore orario meccanico giornaliero

Mechanical daily time switch



230 Vac - 50-60 Hz
 Installazione su guida DIN
 Riserva di carica 100 h
 Tipo contatto relè unipolare 1 NA
 Intervallo minimo di programmazione 15 min
 Numero di cavalieri 96
 Carico nominale collegabile 16 (4) A - 250 Vac
 Precisione $\pm 1,5$ sec/giorni a 24° C
 Selettore modalità di funzionamento

230 Vac - 50-60 Hz
 Din rail mounting
 Backup battery autonomy 100 h
 Relay contact type 1 NO
 Minimum setting time interval 15 min
 96 setting pins
 Connectable rated load 16 (4) A - 250 Vac
 Accuracy $\pm 1,5$ sec/day at 24° C
 Operating load selector



| CODICE | INCANDESCENZA | FLUORESCENZA | LED 230V | INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE | PROGRAMMA | MODULO | PESO |
|----------------|---------------|--------------|----------|----------------------------------|-------------------|--------|--------|
| CODE | INCANDESCENT | FLUORESCENT | LED 230V | MINIMUM SETTING TIME | PROGRAM | MODULE | WEIGHT |
| | W | W | W | min | | DIN | gr |
| OR111DI | 2000 | 750 | 300 | 15 | giornaliero/daily | 1 | 70 |