



Riscaldamento Elettrico



CALDOMI EVO

CALDOMI EVO è un termoventilatore trasferibile specificamente destinato al riscaldamento ausiliario, che si contraddistingue per l'elegante e moderna veste estetica, la sicurezza d'uso e le ridotte emissioni sonore. **CALDOMI EVO** è in grado di integrarsi perfettamente in contesti sia domestici sia commerciali come negozi o uffici.



CALDOMI EVO
Cod. 70217



- Funzionamento particolarmente silenzioso, adatto all'impiego in tutti i contesti.
- La possibilità di regolazione dell'inclinazione della griglia di uscita dell'aria consente un comfort maggiore per l'utilizzatore.
- Il dispositivo antiribaltamento e la protezione contro il surriscaldamento offrono grandi vantaggi in termini di sicurezza.
- La possibilità di impostare il valore di temperatura desiderata offre un maggior comfort.
- Il peso e le dimensioni contenute ne permettono un semplice utilizzo e trasporto.

CALDOMI EVO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro realizzato in materiale plastico (ABS) di colore bianco.
- Griglia di uscita dell'aria, posta sul coperchio frontale, in materiale plastico (ABS) di colore grigio, che offre la possibilità di direzionare il flusso d'aria calda verso l'alto o il basso.
- Due interruttori rotativi, entrambi posti sulla porzione superiore, rispettivamente un termostato per il settaggio ed il mantenimento della temperatura ambiente desiderata entro la quale il prodotto si attiva/disattiva automaticamente e un selettore rotativo per la scelta della modalità di funzionamento:
 - OFF;
 - Riscaldamento con potenza pari a 900W (LOW);
 - Riscaldamento con potenza pari a 1800W (HI). Un led di colore bianco, ad apparecchio acceso, ne mostra lo stato di funzionamento;
- Involucro posteriore, integrante un vano per riporre il cavo di alimentazione e una griglia removibile per l'accesso immediato al sottostante filtro antipolvere utile a trattenere le impurità trasportate dal flusso d'aspirazione.
- Motore elettrico ad induzione.
- Girante tangenziale, che garantisce ridotte emissioni sonore e una distribuzione uniforme del flusso d'aria generato.
- Resistenza elettrica di tipo ceramico (PTC).
- Protezione termica per evitare danni e rischi dovuti al surriscaldamento; il prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza che interrompe l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Dispositivo di protezione in caso di ribaltamento: se il termoventilatore viene accidentalmente rovesciato, un interruttore di sicurezza, integrato nel prodotto, ne interrompe immediatamente il funzionamento, prevenendo così rischi di incendio o surriscaldamento.

DATI TECNICI

PRODOTTO	CODICE	TENSIONE (V)	FREQUENZA	W	A max	PESO Kg
CALDOMI EVO	70217	220-240	50/60 HZ	900 - 1800	8	2,96

DIMENSIONI

PRODOTTO	CODICE	A	B	C	D
CALDOMI EVO	70217	270	389	138	115

Quote in mm

