



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + calotta alluminio per uso carrabile) / Carico massimo 500 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + calotta inox per uso calpestabile)

Materiale: acciaio inox AISI 316L

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Ottica side emitter per luce radente sui lati

Fornito con 0,2 m di cavo in silicone e connettori di isolamento termorestringenti

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 61 x H 67 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	3 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	290 lm
Flusso luminoso apparecchio	62 lm
Efficienza luminosa apparecchio	21 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.3 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

PASSUM SIDEWARDS Ø 70 inox LED 3W

1484 3K 3000K

COMPONENTI

PASSUM Ø 70 CASSAFORMA  1411	PASSUM SIDEWARDS Ø 70 CALOTTA ALLUMINIO 1X90°  1515	PASSUM SIDEWARDS Ø 70 CALOTTA ALLUMINIO 180°  1516	PASSUM SIDEWARDS Ø 70 CALOTTA ALLUMINIO 2X90°  1517
PASSUM SIDEWARDS Ø 70 CALOTTA ALLUMINIO 360°  1519	PASSUM SIDEWARDS Ø 70 CALOTTA INOX 1X90°  1591	PASSUM SIDEWARDS Ø 70 CALOTTA INOX 2X90°  1593	PASSUM SIDEWARDS Ø 70 CALOTTA INOX 360°  1594

ACCESSORI

ACCESSORI DRIVER 24V – 24W  1924	ACCESSORI DRIVER 24V – 60W  1925	ACCESSORI DRIVER PWM  1953
--	--	--

PASSUM SIDEWARDS

LA SERIE

