

Palo da giardino a forma di parallelepipedo con luce frontale verso il basso, protetta da aletta antiabbagliamento, progettato per illuminare camminamenti, passaggi e vialetti

La struttura consente l'inserimento sul retro di un secondo apparecchio illuminante a luce radente e diffusa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Connessione stagna singola o entra-esce mediante connettori stagni opzionali da ordinare separatamente

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**D\*** Versione dimmerabile

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensioni                                      | 86 x 73 x H 495 mm              |
| Sorgente luminosa                               | LED                             |
| Potenza                                         | 8 W                             |
| Alimentazione                                   | 220-240 V   50/60 Hz            |
| Flusso luminoso sorgente                        | 800 lm                          |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 406 lm                          |
| Efficienza luminosa apparecchio                 | 51 lm/W                         |
| Color Rendering Index – CRI                     | ≥80                             |
| Classe energetica LED                           | F (3000K), F (4000K), G (2700K) |
| Durata vita LED                                 | L70 B10 > 45.000 h              |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3                  |
| Classe di isolamento elettrico                  | Classe I                        |
| Grado di protezione IP                          | IP 65                           |
| Grado di resistenza agli impatti                | IK 10 (20 joules)               |
| Norme                                           | EN 60598-1 +2-1                 |
| Peso                                            | 2 kg                            |
| Conformità                                      | CE UK CA                        |

## OPZIONI CODICE


### FINITURA

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>AG</b> | GRIGIO ALLUMINIO |
| <b>AN</b> | ANTRACITE        |
| <b>CO</b> | CORTEN           |
| <b>BR</b> | BRONZO           |

### TEMP. COLORE

|            |       |
|------------|-------|
| <b>27K</b> | 2700K |
| <b>3K</b>  | 3000K |
| <b>4K</b>  | 4000K |

ACCESSORI

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ACCESSORI</b><br/>GIUNTO STAGNO</p>  <p>1941</p> | <p><b>ACCESSORI</b><br/>GIUNTO STAGNO</p>  <p>1942</p> | <p><b>ACCESSORI</b><br/>TIRAFONDI</p>  <p>5529</p> | <p><b>STANDING</b><br/>LUCE POSTERIORE</p>  <p>5528</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**STANDING**

LA SERIE

