

Extérieur / Piles / Station électrique portable

BL-PREMIUM-100V2

Bluetti



Caractéristiques

- Bluetti
- Batterie portable
- Écran LCD
- Capacité maximale 1024Wh
- Puissance de sortie maximale 1800W
- 4000 cycles
- Pic jusqu'à 3600W
- 2x Sorties CA
- 2x Sorties USB-A
- 2x Sorties USB-C
- 1x Sortie du port de l'allume-cigare
- 2x Sorties DC5521
- Contrôle via APP
- Fonction UPS

Spécifications

Marque	Bluetti
Capacité	1024Wh
Type de batterie	LiFePO4
Cycle de vie	+4000 (vers 80%)
Puissance maximum de sortie	1800W
Puissance de sortie maximale	3600W
Fréquence de sortie	50/60 Hz
Entrées	1x solaire 1000W max, 12-60 Vcc, 20A 1x CA 1200W max Entrée maximale: 2300W (AC + Bypass)
Sorties CA	2x AC 230V / 1800W total
Sorties CC	1x allume-cigare 12V / 10A 2x DC5521 12V / 5A par port (12V / 8A au total)
Sortie AC + DC	2000W
Sorties USB	2x Port USB-A 5V / 3A (15W au total) 1x Port USB-C 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A (100W au total) 1x Port USB-C 5V / 3A, 9V / 3A, 15V / 3A, 28V / 5A (140W au total)
Indicateur	Écran LCD
Dimensions	320 x 215 x 250 mm
Poids	11.5 Kg
Température de refoulement	-20 - 40 °C
Température de charge	0 - 40 °C
Température de stockage	Jusqu'à 1 mois: -20 - 40 °C Plus de 1 mois: -10 - 35 °C
Humidité en fonctionnement	10-90%
Bruit	50dB
Temps de commutation UPS	10ms