

Mask

INCASSO PARETE APERTO CON PRESA 6W


APPLICAZIONE: PARETE



99264/16

EAN: 8020588964626

COLORE: GRAFITE



CL I IP54 IK08

CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	12 x SMD 2835
Temperatura colore	4000K
Lumen nominali	815
Lumen reali	358
CRI	>80
Corrente	300mA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	DIRETTA
Ottica	109°

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale struttura	ALLUMINIO PRESSOFUSO
Materiale diffusore	TERMOPLASTICO
Finitura diffusore	OPALINO

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240V
Potenza assorbita	7 W
Driver	Integrato - PF: 0,8

MASK 98264-99264

113°	DISTANZA	DIAMETRO	LUX (med)	LUX (max)
	100 cm	302 cm	125	393
	200 cm	604 cm	31	98
	300 cm	907 cm	14	44
	400 cm	1209 cm	8	25
	500 cm	1511 cm	5	16

