

7P2582750020

Scaricatore di sovratensione



Descrizione tecnica:

Scaricatore di sovratensione, Tipo 2, 4 varistori, Indicazione remota: senza contatto di segnalazione remota, Corrente nominale: 20 kA, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 275 V, temperatura ambiente da -40 a +80 °C

L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Contatto remoto:	Indicazione remota: senza contatto di segnalazione remota
Corrente nominale di scarica:	20 kA
Descrizione Commerciale:	Scaricatori di sovratensione Tipo 2 (4 varistori). Moduli sostituibili. Disponibile con contatto remoto per la segnalazione dello stato del varistore.
Dimensioni:	71.8x82.8x65.9 mm
Temperatura ambiente:	-40...80 °C
Tensione nominale:	275 V AC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	    

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)