



Calza autoavvolgente in poliestere

Helagaine Twist-In

Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 m possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.

Caratteristiche del prodotto

- Calza autoavvolgente in poliestere
- Ottima protezione dall'abrasione
- Ideale per applicazioni post terminazione
- L'installazione e la rimozione è facile e veloce
- Consente la facile ispezione e manutenzione
- Una ridotta gamma di misure copre un'ampia varietà di applicazioni



Helagaine Twist-In garantisce un facile accesso ai cavi e ai fili per l'ispezione, la manutenzione e l'assemblaggio.



Video dimostrativo: Twist-In

MATERIALE	Poliestere (PET)
Temp. di esercizio	da -70 °C a +125 °C
Punto di fusione	+255 °C
Resistenza al fuoco	autoestinguente, FMVSS-302
Certificazioni	UL-Recognized



ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
Twist-In 05	4,0	5,0	Nero (BK)	150 m	45	170-01000
Twist-In 08	5,0	8,0	Nero (BK)	100 m	45	170-01001
Twist-In 13	10,0	13,0	Nero (BK)	50 m	45	170-01002
Twist-In 19	16,0	19,0	Nero (BK)	25 m	45	170-01004
Twist-In 25	19,0	25,0	Nero (BK)	25 m	45	170-01005
Twist-In 29	25,0	29,0	Nero (BK)	15 m	45	170-01006
Twist-In 32	29,0	32,0	Nero (BK)	15 m	45	170-01007
Twist-In 38	32,0	38,0	Nero (BK)	15 m	45	170-01008
Twist-In 50	38,0	50,0	Nero (BK)	15 m	45	170-01010

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
Twist-In 05	4,0	5,0	Nero (BK)	5 m	45	170-01011
Twist-In 08	5,0	8,0	Nero (BK)	5 m	45	170-01012
Twist-In 13	10,0	13,0	Nero (BK)	5 m	45	170-01013
Twist-In 19	16,0	19,0	Nero (BK)	2 m	45	170-01014
Twist-In 25	19,0	25,0	Nero (BK)	2 m	45	170-01015
Twist-In 29	25,0	29,0	Nero (BK)	2 m	45	170-01016
Twist-In 32	29,0	32,0	Nero (BK)	2 m	45	170-01017
Twist-In 38	32,0	38,0	Nero (BK)	2 m	45	170-01018

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati
45
HSG0

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.